



PROTEUS LITE systemet

Video Format	PAL
Rørstørrelser	Centreret brug fra \varnothing 150mm til \varnothing 375mm rør
Traktor	CPL150 traktor med 6-hjulstræk og manuel kamera elevator
Kabeltromle	RMPL250 kabeltromle med 250 meter 6,8mm kevlarforstræket kabel, manuelt indtræk
Sonde	Indbygget multifrekvens sonde i traktor, 512 / 640hz og 33 kHz
Strømforsyning	220v strømforsyning inkluderet

CCU208 Kontrolenhed

Display	10" XGA 1024 x 768 pixels, skærbillede kan ses i direkte sollys
Keyboard	Fuldt tastatur der inkluderer æ, ø og å, 2 x joystick kontrol for traktor og drejhoved, trykknapper for andre funktioner, farvekodet menu valg, kan betjenes med hansker
Video & billedeoptager	MPEG4 video (WinCan Kompatibel), JPEG stillbilleder
Sprog	Dansk, Engelsk, samt flere andre
Hukommelse	32Gb intern hukommelse, kan udvides via USB og SD kort
Godkendelse	IP54

CAM026 Dreje Kamerahoved

Kameramodul	\varnothing 74mm, 360 graders Rotation, 135 graders panorering, selvnivelerende, kraftig justerbar LED belysning til 12,5k lux, 6x LED, 3x digital zoom
Opløsning	470 HTVL, 512 x 582 pixels
Lysfølsomhed	< 1,0 lux
Rørstørrelse	Fra \varnothing 150mm rør

Rapporterings Software

ProPIPE+™	Mini-Cam ProPIPE+™ rapporteringssoftware inkluderet, med gratis opdateringer i hele levetiden
WinCan	WinCan Mobile med DANDAS 2-6 kodekatalog inkluderet

PROTEUS LITE komplet løsning

Pakkeløsning	<p>Det komplette PROTEUS LITE system inkluderer følgende komponenter,</p> <p>Standard PROTEUS CCU208 Kontrolenhed inklusiv rapporteringssoftware med mulighed for gratis opdateringer i hele levetiden. Bemærk at skærmen kan benyttes i direkte sollys</p> <p>RMPL250 manuel kabeltromle med 250m 6,8mm kevlar forstærket kabel</p> <p>CPL150 traktor med 6-hjulstræk og manuel elevator til centreret brug fra 150mm til 375mm rør</p> <p>CAM026 drejhoved med 135 ° +/- panorering og med 360 ° endeløs rotation. Bemærk at CAM026 også er kompatibel med SOLOPro+ skubbekamerasystemer som stikkamera</p> <p>Indbygget Lithium-Ion batteripakke for kontrolboks</p> <p>220v ladekit inkluderet</p>
--------------	--



Mini-Cam Proteus

PROTEUS Lite traktor systemet er udviklet med baggrund i Mini-Cam's 20-årige erfaring indenfor industrien.

Det ny lancerede mobile traktor kamerasystem, PROTEUS Lite fra Mini-Cam, er baseret på kendt teknologi fra eksisterende Mini-Cam produkter og de enkelte komponenter kan kombineres med tidligere versioner af PROTEUS systemet

PROTEUS Lite er det ideelle opstartssystem til enmandsbetjening, integrering i spulevogn eller slamsuger, eller som et økonomisk alternativ til den professionelle bruger som delesystem til eksempelvis off-road brug. Med PROTEUS CCU208 kontrolenhed kan der oprettes detaljerede rapporter i marken med den inkluderede rapporteringssoftware, ProPIPE+, der også inkluderer Wincan DANDAS kodekataloger

Designet hos Mini-Cam er den robuste RMPL250 manuelle kabeltromle Mini-Cams nyeste innovation. RMPL250 er konstrueret til de samme krævende standarder som standard Proteus tromler. Kompakt, pladsbesparende design, robust konstruktion med pulverlakeret finish, og udstyret med brugervenlige funktioner, herunder et manuelt betjent kabelstyr og digital metertæller, som nemt kan fjernes for rengøring. Friktionsbremsen kan være helt låst, ulåst eller påført som friktionsbremse for at undgå uønsket udkørsel af kablet, og et solidt håndtag som kan foldes ind for pladsbesparelse ved transport

Kontakt NORCAM ApS



Morten Brandt Jensen
Salg & Support

mobil +45 30 73 55 81
e-mail mbj@norcam.dk

NorCam ApS
Sejling Præstemark 4
8600 Silkeborg
Danmark
CVR.nr: 38401734